

# Sunny Remote Control SRC-1

## Flexibel

- > Bedien- und Visualisierungseinheit
- > Für Systeme mit Sunny Island 2224/2012 und Sunny Backup 2200
- > Bis zu 20 Meter absetzbar
- > Wand- oder Hutschienenmontage

## Einfach

- > Nur ein Kabel für Versorgung und Kommunikation
- > Intuitive Bedienung mittels Drehdrückknopf
- > Nur ein SRC-1 pro System

## Kommunikativ

- > Vierzeiliges Display
- > Einfache Störmeldung und Quittierung durch Leuchtmeldekopf
- > SD-Karte als Serviceschnittstelle



# SUNNY REMOTE CONTROL

## Mehr Flexibilität für Sunny Island und Sunny Backup

Systeme mit Sunny Island 2224/2012 und Sunny Backup 2200 werden jetzt noch flexibler: Für maximalen Anwenderkomfort haben wir die Bedieneinheit nach außen verlagert. Mit dem SRC-1 können Sie die Geräte jetzt bequem in Betrieb nehmen und überwachen ohne direkt vor dem Wechselrichter zu stehen. Der SRC-1 ist bis zu 20 Meter absetzbar und verarbeitet Informationen von bis zu drei Geräten. Drehdrückknopf und Leuchtmeldekopf ermöglichen Ihnen eine intuitive Bedienung. Das vierzeilige Display informiert über den aktuellen Anlagenstatus – übersichtlich und auf einen Blick. Als Serviceschnittstelle dient eine SD-Karte. Ebenfalls überzeugend: die einfache Installation des SRC-1. Für den elektrischen Anschluss und die Kommunikation wird nur ein Kabel benötigt. Auf beiden Seiten einstecken – fertig.

# Technische Daten SUNNY REMOTE CONTROL SRC-1

	SRC-1
<b>Anzeige und Bedienung</b>	
Display	4 x 20 Zeichen
Bedienung	Dreh-Drück-Knopf Leuchtdrucktaster
<b>Schnittstellen</b>	
DC-Versorgungsspannung	12 V (vom SBU 2200 oder SI 2224 / 2012 Kommunikationskabel)
Nennstrom	200 mA
Datenspeicherung und Service	SD/MMC-Karte mit 128 MB
Kommunikation	RS 422
Kommunikationskabel	CAT5e-FTP-Patchkabel (2 x RJ45-Stecker)
Max. Kabellänge	20 m
<b>Mechanische Größen</b>	
Breite x Höhe x Tiefe	225 x 140 x 65 mm
Gewicht	ca. 0,4 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	von 0 °C bis +50 °C
<b>Geräteschutzart</b>	
nach DIN EN 60529	IP 20
<b>Zertifizierung</b>	
	CE
<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	
SD/MMC-Karte	128 MB (enthalten)
Kommunikationskabel	CAT5e-FTP-Patchkabel, 5 m (enthalten)
Outdoor Kommunikationskabel 2 / 5 / 10 / 20 m	optional

